

Lp	Opis	Obmiar	Jedn. miary	Cena jednostkowa [PLN]	Razem [PLN]
<b>1</b>	<b>Obiekt: ul. Raczyńskiego na odcinku od ul. Straży Ludowej do ul. Tułdzieckiej (roboty drogowe)</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Element: Prace przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
1. 1. 1.	Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą mechaniczną do 5 cm Specyf. D-01.02.04	6,000	m	0,00	0,00
1. 1. 2.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej. Spec. D-01.02.04 (w celu przełożenia - bez wywozu)	55,120	m	0,00	0,00
1. 1. 3.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. Specyf. D-01.02.04	8,512	m3	0,00	0,00
1. 1. 4.	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin. (ANALOG - POLBRUK) Specyf. D-01.02.04 w celu przełożenia	473,220	m2	0,00	0,00
1. 1. 5.	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm. Specyf. D-01.02.04	473,220	m2	0,00	0,00
1. 1. 6.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm. Specyf. D-01.02.04	1142,250	m2	0,00	0,00
1. 1. 7.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości za każdy dalszy 1 cm. (+7cm) Specyf. D-01.02.04	1142,250	m2	0,00	0,00
1. 1. 8.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 15 cm. Specyf. D-01.02.04	1165,350	m2	0,00	0,00
1. 1. 9.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grub. (+1) Spec. D-01.02.04	1142,250	m2	0,00	0,00
1. 1.10.	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej Specyf. D-01.02.04	142,000	m	0,00	0,00
1. 1.11.	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze Specyf. D-01.02.04	619,268	m3	0,00	0,00
1. 1.12.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km Specyf. D-01.02.04	619,268	m3	0,00	0,00
1. 1.13.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km. (odl. km określi oferent) Specyf. D-01.02.04	619,268	m3	0,00	0,00
1. 1.14.	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km Specyf. D-04.01.01	273,912	m3	0,00	0,00

1. 1.15.	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowniczymi do 5 t, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV. (odl. + km określi oferent) Specyf. D-04.01.01	273,912	m3	0,00	0,00
<b>RAZEM ELEMENT:</b>					<b>0,00</b>
<b>1.2.</b>	<b>Element: KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA</b>				
1. 2. 1.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm, kategoria gruntu III-IV. Specyf. D-08.01.01	556,100	m	0,00	0,00
1. 2. 2.	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki. (B15) Specyf. D-08.01.01	25,025	m3	0,00	0,00
1. 2. 3.	Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m. Specyf. D-08.01.01	2,119	m3	0,00	0,00
1. 2. 4.	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej Specyf. D-08.01.01	556,100	m	0,00	0,00
1. 2. 5.	Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m. Specyf. D-08.01.01	47,100	m	0,00	0,00
1. 2. 6.	Rowki pod obrzeże i ławy o wymiarach 30x30 cm, kategoria gruntu III-IV. (D-08.03.01)	547,495	m	0,00	0,00
1. 2. 7.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem B15 Specyf. D-08.03.01	12,319	m3	0,00	0,00
1. 2. 8.	Obrzeża betonowe o wym. 20x5cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. Specyf. D-08.03.01	547,495	m	0,00	0,00
<b>RAZEM ELEMENT:</b>					<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Element: Chodniki z kostki betonowej brukowej</b>				
1. 3. 1.	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu III-VI. Specyf. D-04.01.01	578,851	m2	0,00	0,00
1. 3. 2.	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. (2 dopłaty) SPECYF. D-04.01.01	578,851	m2	0,00	0,00
1. 3. 3.	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach, zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Specyf. D-04.02.01	578,851	m2	0,00	0,00
1. 3. 4.	Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. (B-6) Specyf.D-04.06.01	578,851	m2	0,00	0,00
1. 3. 5.	Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm. (B 6) (-2 cm) S. -04.06.01	-578,851	m2	0,00	0,00
1. 3. 6.	Pielęgnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem, pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą. Specyf. D-04.06.01	578,851	m2	0,00	0,00
1. 3. 7.	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu CEGŁA szary na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Specyf.D-05.03.23a	578,851	m2	0,00	0,00

1. 3. 8.	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubości dodatek za 1 cm różnicy podsypki cem.-piask D-05.03.23a	-578,851	m2	0,00	0,00
<b>RAZEM ELEMENT:</b>					<b>0,00</b>
<b>1.4</b>	<b>Element: Zjazdy do posesji</b>				
1. 4. 1.	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV. Specyf. D-04.01.01	72,800	m2	0,00	0,00
1. 4. 2.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.(+2dopł.) Specyf. D-04.01.01	72,800	m2	0,00	0,00
1. 4. 3.	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach, zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Specyf. D-04.02.01	72,800	m2	0,00	0,00
1. 4. 4.	Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. (B-9) Specyf.D-04.06.01	72,800	m2	0,00	0,00
1. 4. 5.	Pielęgnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem, pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą. Specyf. D-04.06.01	72,800	m2	0,00	0,00
1. 4. 6.	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu DOMINO GRAFITOWY na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Specyf.D-05.03.23a	72,800	m2	0,00	0,00
1. 4. 7.	Nawierzchnie z kostki betonowej dodatek za 1 cm różnicy grubości podsypki cem.-piask, (-1 cm) Specyf. D-05.03.23a	-72,800	m2	0,00	0,00
<b>RAZEM ELEMENT:</b>					<b>0,00</b>
<b>1.5.</b>	<b>Element: JEZDNIA, PROGI I WYNIESIONE SKRZYŻOWANIA</b>				
1. 5. 1.	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV. Specyf. D-04.01.01	1451,890	m2	0,00	0,00
1. 5. 2.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. (+6 DOPŁATY) Specyf. D-04.01.01	1451,890	m2	0,00	0,00
1. 5. 3.	Podbudowa z kruszywa naturalnego (ŻWIRN 2/8 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm Specyf. D-04.02.01	1451,890	m2	0,00	0,00
1. 5. 4.	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (+7 cm) Specyf. D-04.02.01	1451,890	m2	0,00	0,00
1. 5. 5.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15cm Specyf. D-04.04.02	1451,890	m2	0,00	0,00
1. 5. 6.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm (+5 ) grub.po zagęszcz. Specyf. D-04.04.02	1451,890	m2	0,00	0,00
1. 5. 7.	Ułożenie geowłókniny TYPAR SF 65 lub równoważnej Specyf. D-05.03.26a	1524,485	m2	0,00	0,00
1. 5. 8.	Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. (B-9) Specyf.D-04.06.01 (skrzyżowania , progi)	322,490	m2	0,00	0,00

1. 5. 9.	Pielęgnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem, pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą. Specyf. D-04.06.01	322,490	m2	0,00	0,00
1. 5.10.	Nawierzchnie z kostki betonowej EKO_DOMINO grubości 80 mm kolor szary na podsypce żwirowej 2/4 grubości 50 mm z wypełnieniem spoin żwirem 2/4mm Specyf. D-05.03.23a (bez wyniesionych skrzyżowań i progów)	1129,400	m2	0,00	0,00
1. 5.11.	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu DOMINO szary na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Specyf.D-05.03.23a (skrzyżowania , progi)	322,490	m2	0,00	0,00
<b>RAZEM ELEMENT:</b>					<b>0,00</b>
<b>1.6.</b>	<b>Element: REGULACJA WŁAZÓW KANAŁOWYCH, TELEKOM. ZASUW</b>				
1. 6. 1.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienki telefoniczne. Specyf. D-10.00.01	15,000	szt.	0,00	0,00
1. 6. 2.	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych Specyf. D-10.00.01	5,000	szt.	0,00	0,00
1. 6. 3.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe i gazowe (robocizna razem). Specyf. D-10.00.01	26,000	szt.	0,00	0,00
1. 6. 4.	Wymiana istniejącego hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny - kalkulacja własna, komplet (RMS). Specyf. D-10.00.01	1,000	kpl.	0,00	0,00
<b>RAZEM ELEMENT:</b>					<b>0,00</b>
<b>1.7.</b>	<b>Element: ZNAKI DROGOWE POZIOME</b>				
1. 7. 1.	Przylepienie punktowych elementów odblaskowych kol. białego na jezdni D-07-01-01	55,000	szt.	0,00	0,00
1. 7. 2.	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową D-07-01-01	50,600	m2	0,00	0,00
<b>RAZEM ELEMENT:</b>					<b>0,00</b>
<b>RAZEM OBIEKT (suma wartości elementów 1.1.-1.7.):</b>					<b>0,00</b>
<b>Podatek VAT:</b>					<b>0,00</b>
<b>RAZEM BRUTTO</b>					<b>0,00</b>