

**Ogłoszenie w postępowaniu o wartości do 30 tys. euro**

**Dane kontaktowe**

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich,  
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań,  
NIP 209-00-01-440, Regon 631257822

**Nazwa postępowania**

**Dot.: Usuwanie napisów i zabrudzeń wraz z nałożeniem nowej powłoki antygraffiti na powierzchniach betonowych i kamiennych mostów Rocha i Królowej Jadwigi w Poznaniu.**

**Nazwa komórki, osoba do kontaktu**

Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-96-46;  
Zbyszko Kamiński; [zkaminski@zdm.poznan.pl](mailto:zkaminski@zdm.poznan.pl)

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na **usunięciu zabrudzeń i napisów oraz nałożeniu nowej powłoki antygraffiti na powierzchniach betonowych i kamiennych mostów Rocha i Królowej Jadwigi w Poznaniu.**

Szczegółowy zakres zadania:

- a) Most Królowe Jadwigi powierzchnia do przygotowania - 1200 m<sup>2</sup> -  
wszystkie powierzchnie kamienne i betonowe, zejścia, podpory, przyczółki oraz murek/balustrada z kamienia na poziomie ulicy, powierzchnie podpór i przyczółków oczyszczamy i zabezpieczamy do wysokości 3m.
- b) Most Rocha powierzchnia do przygotowania - 1000 m<sup>2</sup> -  
wszystkie powierzchnie kamienne znajdujące się pod mostem do wysokości 3m.

Realizację powyższego zadania trzeba przeprowadzić w następującej kolejności:

- chemiczne usuwanie graffiti, w tym również piaskowanie powierzchni z których graffiti nie będzie można usunąć,
- konieczne odpowiednie przygotowanie powierzchni pod powłokę antygraffiti - czyli umycie tych powierzchni z kurzu, brudu itp.
- zabezpieczenie powłoką antygraffiti/antyplakat,

Na moście Królowej Jadwigi między innymi na podporach i przyczółkach wykonanych z betonu przed położeniem powłoki antygraffiti należy zastosować dodatkowo preparat gruntujący, który będzie minimalizował ściemnienie podłoża po zastosowaniu powłoki antygraffiti.

**Wymagania dla zastosowanych powłok:**

- a) system trwały z deklarowaną ilością zmywań graffiti do 100 cykli,
- b) właściwości antyplakatowe,
- c) powłoka antygraffiti powinna posiadać Aprobata IBDiM, co oznacza, że może być stosowana na obiektach inżynierskich,
- d) powinna być paroprzepuszczalna,
- e) możliwość usuwania napisów i zabrudzeń z powłoki antygraffiti tylko za pomocą wody (ze względów ekologicznych - rzeka Warta)

**Warunkiem uczestnictwa jest:**

- oferta wraz z referencjami,

- referencje potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu tego rodzaju prac: oferent winien wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonywał usługę polegającą na usuwaniu, przygotowywaniu powierzchni wraz z nakładaniem powłoki antygraffiti na obiektach inżynierskich lub innych obiektach kubaturowych. W celu potwierdzenia wykonywania w/w usługi do oferty należy załączyć wykaz usług lub jednej usługi o której mowa powyżej z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa wskazana w wykazie została wykonana terminowo i w sposób należyty.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego do wykonania zadania (wskazanie osoby nadzorującej prowadzone prace i zatrudnione osoby),

Niedostarczenie powyższych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty,

Termin składania ofert do dnia 02.10.2018r. do godz. 14:00 (wtorek)

Otwarcie ofert: dnia 03.10.2018r. do godz. 12:00 (środa)

Termin realizacji do dnia 30.11.2018r.