
Istniejący utwardzony chodni
RVI
B
129/19
129/3
RVI
131/7
120
m
B
m2
24
B
97.2
129/6
dr
m1
22
22b
Bz
81/3
240/5
j.mb.
237/1
dr
25
29
2m1
1
27
2m2
1
36/2
B
36/3
B
38
97.2
t1
s1
27a
m1
i1
i1
23
m1
32/1
B
RVI
20/1
20/2
B
230/1
233/1
dr
117
m2
2
m2
55
1
20/9
dr
m2
32
37/1
RVI
5816150,00
5842000,00
ch.bt.
j.bt.
wo300
wo32
gn32
eNA
kl100
woD25



Istniejące utwardzenie kostka granitowa nieregularna do przełożenia (podwyższenia)

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BET.DROGOWY 12/25CM WTOPIONY NA ŁAWIE BET. Z OPOREM BOCZNYM OD STRONY UL. BYLICOWEJ

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BET.DROGOWY 12/25CM WTOPIONY NA ŁAWIE BET. Z OPOREM BOCZNYM OD STRONY UL. LAUROWEJ

Istniej
płyty
do prz
i na ko

Bylicowa
Laurowa
Widłakowa
10,00
2,50
5,00
2,50
10,00
2,50
5,00
2,50
R=6,0
R=6,0
R=5,0
R=6,0
km 0+144,30
km 0+164,00
km 0+225,00
129/2
RVI
249/2
Bi
128/26
B
128/29
Bp
128/31
B
128/33
B
128/32
128/22
Bp
127/4
31/10
Bp
31/44
31/42
B
31/29
31/18
Bp
31/19
Bp
31/20
Bp
31/21
31/22
B
31/23
B
31/24
Bp
m2
22a
m2
20a
m1
20
m1
m1
16
g1
g1
g1
i1
i1
i2
18
21
m
19
m2
15
m2
17
m1
13
m2
13b
g
s1
Ba
1
2
3
4
5
2
3
1,0
2,0
0,4
3,0
0,9
2,0
2,9
0,4
j.mb.


jące utwardzenie
beton.50x50cm
zebudowy wysokościowej
ostki betonowe brukowe
Istniejące utwardzenie chodnika kostka betonowa
DOMINO
Istniejące utwardzenie chodnika kostka betonowa
GEGIEŁKA
Istniejące utwardzenie chodnika kostka granitowa
Istniejące utwardzenie chodnika kostka betonowa
Istniejący utw
Widłakowa
km 0+473,00
4
5
127/3
Bp
126/1
RVI
124/1
B
124/2
B
124/3
RVI
124/4
B
123/9
Bi
237/1
dr
31/34
B
31/26
B
31/27
B
31/30
B
31/33
RVI
31/37
RVI
31/32
B
31/14
B
31/6
B
31/38
B
m1
m2
14
12
10
8
4
16a
11c
11b
11a
11
9/11
6
7A
7
5
26
s1
s
g
0,9
2,0
0,4
2,9
j.mb.
ch.kp.
ch.bt.
bt.
0900145_P
98.5
97.0
97.6
97.7
96.8
96.6
98.8
98.4


ardzony chodnik
Widłakowa
123/10 B
123/11 B
170/1 B
31/1 B
31/4 B
31/16 RVI
31/17 RVI
S-RVI
316a
323
PREZYDENT MIASTA POZNANIA
MAPA ZASADNICZA
Skala 1:500
MIASTO POZNAŃ
Obręb Umultowo
Arkusz 09

# Lgenda:

| | |
|---|---|
| 🟦 | Istniejące utwardzone powierzchnie chodnika |
| 🟨 | Projektowane utwardzone powierzchni chodnika<br>z kostki bet. materiał Inwestora |
| 🟩 | Projektowane obsianie nasionami traw |
| ━ | Projektowany krawężnik betonowy 15x22cm |
| ━ | Projektowany ściek przepuszczający wody deszczowe<br>z płyt betonowych AŻUROWYCH 40x60x10cm<br>na podbudowie wg.rys zał.5 |
| - - - - | Projektowane obrzeżę betonowe 5x20cm |
| - - - - | Projektowany krawężnik betonowy 15x30cm<br>(leżący) na wjazdach z ulic bocznych |

S-PROJEKT

S-PROJEKT
ul. Berestecka 4, 60-288 Poznań
tel. +48 61 866 44 55, kom. 602 488 034

**Temat:** Budowa chodnika w ulicy Widłakowej po stronie północnej na odcinku od posesji nr 22a do granicy między posesjami 4 i 6

m. Poznań

woj. wielkopolskie

**Nazwa załącznika**

# PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadium dokum. | P.W. | Branża (rodzaj robót) : ROBOTY DROGOWE | | | Nr zał. |
| | | Projektant: mgr inż.Stefan Zwierski | upr.bud. 247/66 | Zwierski | 2 |
| Skala: 1:500 | | | | | |
| DATA: 04.2018 | | | | | |