Zamawiający wymaga użycia akumulatorów o następującej specyfikacji:

	Parkomat Sicuro 7	Parkomat Sity 5 i Sity 7P
Pojemność znamionowa [Ah]	45	80
Napięcie [V]	12	12
Długość [mm]	196	260
Szerokość [mm]	166	170
Waga max [kg]	-	-
Max. czas ładowania do 98% pojemności [h]	-	-
Max prąd roboczy [A]	4	5
Prąd spoczynkowy – stały pobór [mA]	120	200
Minimalny czas pracy bez dodatkowego doładowania/długości cyklu pracy [doba]	90	90
Zakres temperatur pracy [^{O}C]	od -20 do +40	od -20 do +40
Okres gwarancji [lata]	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z zapisami SIWZ
Typ złączy	M6 - konektor	M6 - konektor

Zamawiający nie określa maksymalnej wagi oraz maksymalnego czasu ładowania do 98% pojemności akumulatora.

Zakres regulujący działania Wykonawcy związane z utrzymaniem sprawności automatów parkingowych w zakresie zasilania reguluje pkt 3.2.1. a) i b).

Akumulatory w wykonaniu zapewniającym możliwość głębokiego rozładowania.

Minimalna ilość cykli pracy - 15 cykli (ładownie - rozładowanie w parkoamcie)

Gwarancja na nowe akumulatory minmum 5 lat od daty dostawy (dostawca przedłoży pisemną gwarancję od dostawcy lub producenta akumulatora)