

Wytyczne w zakresie fakturowych oznaczeń nawierzchni naklejanych:

Naklejane fakturowe oznaczenia nawierzchni (FON) muszą być zgodne z obowiązującymi Standardami dostępności dla Miasta Poznania (w zakresie szerokości, wysokości wypustek i kolorystyki). Powinny być one wykonane z materiałów opartych na bazie żywic metakrylowych (MMA – chemoutwardzalnych). Pas powinien charakteryzować się elastycznością przed instalacją, która umożliwi dopasowanie do podłoża oraz szczelnym połączeniem z podłożem za pomocą kleju chemoutwardzalnego wypełniającego wolne przestrzenie. Klej powinien być w kolorze mat fakturowych lub transparentny.

Maty muszą posiadać aktualny dokument dopuszczenia - Krajowa Ocena Techniczna lub Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Materiał, z którego jest wykonana mata powinien spełniać właściwości przeciwpoślizgowe SRT min. 45 (na podstawie przeprowadzonych badań).

Nie dopuszcza się możliwości frezowania nawierzchni w celu montażu poszczególnych pasów.

Oznaczenia FON w tym zadaniu będą realizowane na obiektach inżynierskich – żelbetowych, na których nie dopuszcza się, poza możliwością realizacji naklejanych oznaczeń FON, ingerencji w konstrukcję.

Oznaczenia FON:

- faktura bezpieczeństwa – kolor żółty;
- faktury „kierunkowe”, „uwagi” oraz tzw.: „łapacze” - kolor biały.