

Nominalna średnica przyłącza:	DN/OD 160
Nominalna średnica rury głównej:	uniTec Typ 1: DN 300 – 1000 uniTec Typ 2: DN 1100 – 2400 Otwór 200 mm ± 1 mm
Kolor:	szary / czarny / czerwony
Materiał:	PVC-U (bez plastyfikatora)
Wytyczne instalacji:	wytyczne instalacji producenta
Zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none"> • późniejsze podłączenie do gładkościennych rur o średnicach nominalnych od 300 do 2400 • kanały ścieków bytowo-gospodarczych • kanały ścieków komunalnych • kanały ścieków wód opadowych • przyłącza domowe
Cechy szczególne:	<ul style="list-style-type: none"> • może być stosowany w całym zakresie rozmiarów nominalnych kanałów głównych 300–2400, ponieważ uszczelka dostosowuje się bezstopniowo do odpowiedniej średnicy • przegubowa mufa (0 ° -11 °) • do rur o grubości ścianek 10–120 mm • dla większych grubości ścian dostępne są przedłużki (70 mm każda) • stabilne i mocne podłączenie z kanałem głównym • odporny na ścinanie • Możliwość recyklingu dzięki czystości odmianowej