

Poniżej przedstawiamy przykładowe otuliny styropianowe (łupki) do ocieplenia rur. Wszystkie otuliny produkowane są pod zamówienie i mogą posiadać dowolną średnicę wewnętrzną oraz grubość ścianki.

Otuliny styropianowe do rur Fi 200 mm / gr 3,0 cm Łupki (na zamówienie)

Otuliny styropianowe do rur Fi 315 mm gr 4 cm

Otuliny styropianowe (łupki styropianowe) idealnie nadają się do izolacji rur kanalizacyjnych oraz rur centralnego ogrzewania o przesyle cieczy dodatkowo w zależności od rodzaju styropianu do +80 stopni oraz ujemnej.

Otuliny można wykonać z różnego rodzaju styropianu w zależności od zastosowania. Do wyboru posiadamy : EPS 70-040 , EPS 100-038 , EPS 200-036, Hydro 036.

Otuliny składają się z dwóch części posiadające zamek męski i żeński. Zamek poprawia właściwości izolacyjne i ułatwia montaż.

Zalety stosowania otulin

- Możliwość dostosowania wymiarów i kształtów pod wymiar klienta
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem cieczy w rurach
- Zabezpieczenie przed utratą ciepła z rur
- Lekkie
- Łatwy i szybki montaż
- Odporne na wodę (hydro 036)
- Możliwość stosowania na terenach podmokłych oraz wilgotnych (Hydro 036



EPS 200 - HYDRO 036

Wodoodporny styropian o nasiąkliwości wody do 3 %

Możliwość stosowania na terenach podmokłych oraz wilgotnych

Styropian HYDRO 036 jest styropianem fundamentowym o zwiększonej twardości i gęstości 200 Kpa i przenikalności ciepła Λ 0,036 m/Wk.

Otuliny HYDRO 036 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 80 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny o grubości 4 cm wynosi - **1,10 (Rd {m² K/W })**

Dane kontaktowe producenta:

Otulinyrur, Konstantynowo 12, 64-800 Chodzież, Polska, e-mail: sklep@otulinyrur.pl, telefon: 799 833 633, <https://otulinyrur.pl/>