



UWAGA:
- wymiary na rys. podano w mm.
- na terenie zielonym właz zabezpieczyć
obudową betonową o wymiarach 2,0x2,0x0,2m
(ewentualnie dopasować do sytuacji terenowej)
- elementy betonowe prefabrykowane z betonu
klasy min. C35/45, o nachyleniu do 5%, i wodoszczelności min. W8

Wymiar zmienny, dostosować
do wymagań projektu

Wykonawca	 DROMOST DROMOST SP. Z O.O. UL. TRÓJPOLE 3b, 61-693 POZNAŃ TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71 REGON630536655 NIP781-00-42-784 KR50000175056	Data 07.2025		
Inwestor	VOX ACTIVE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gdańska 143 62-004 Czerwonak	Stadium PT		
Przebudowa ulicy Polickiej wraz z budową ulic 2KD-D i 1KD-Dxs w Poznaniu - Etap IV				
BRAN A INSTALACYJNA				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Michał Ludwiczak	WK/P/0386/POOS/22	Instalacyjna	
Opracowujący	inż. Z. Golimowska	-	-	
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Baraniak	WK/P/0127/PWOS/14	Instalacyjna	
STUDNIA KANALIZACYJNA DN1200				Skala SCHEMAT Nr rys. 03-04